



DÍŽOVÉ PŘEKLÁPĚČE

Řetězové a hydraulické překlápěče TOPOS jsou určeny k transportu připraveného těsta z díže např. do násypky děličky, extruderu či na pracovní stoly. Překlápěče jsou standardně určeny pro originální díže TOPOS, na přání zákazníka je však možné nabídnout i jejich úpravu pro kompatibilitu s dížemi jiných výrobců.

Robustní provedení, bezpečnostní zábrany a precizní výroba s rentgenovou kontrolou svárů pro maximální bezpečnost a spolehlivost zvedacího zařízení. Při využití originálních díží TOPOS je nabízen i systém automatického vytírání díže při procesu překlápění.

ŘETĚZOVÉ A HYDRAULICKÉ PŘEKLÁPĚČE

HYDRAULICKÉ PŘEKLÁPĚČE

CHARAKTERISTIKA:

- Hydraulický systém překlápění díží
- Celonerezová, robustní konstrukce
- Pojezdová kola pro přemístění překlápěče či přesun, např. v rámci sanitace provozu
- Možnost doplnění o automatický systém vytírání vnitřní stěny a dna díže
- Možnost doplnění o vodící či odkapový plech při překlápění řídkých těst a směsí
- Vysoká bezpečnost provozu
- Snadné ovládání
- Spolehlivost a snadná údržba

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

- Překlápění všech typů díží TOPOS s možností úpravy pro kompatibilitu s dížemi i jiných výrobců
- Určeno pro překlápění kruhových díží spirálových hnětačů, vanových díží horizontálních hnětačů či LASKA vozíků
- Vhodné např. pro překlápění na pracovní stoly, do nízkých násypek s vynášecími dopravníky či do stropních násypek, je-li mísirna umístěna v patře budovy



T-1117

ZDVIH AŽ DO	1500 mm
SYSTÉM	hydraulický
VÝKON	1,1 kW

TVOŘÍME SRDCEM OD ROKU 1950

ŘETĚZOVÉ PŘEKLÁPĚČE

CHARAKTERISTIKA:

- Řetězový systém překlápění díží
- Možnost jednorázového zajetí do koncové polohy překlápění či pozvolného překlápění
- Robustní konstrukce s ukotvením do podlahy výrobního provozu
- Možnost doplnění o automatický systém vytírání vnitřní stěny a dna díže
- Možnost doplnění o vodící či odkapový plech při překlápění řídkých těst a směsí
- Umístění ovládacího panelu na boční či zadní straně, případně mimo překlápěč
- Vysoká bezpečnost provozu
- Snadné ovládání
- Spolehlivost a snadná údržba

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

- Překlápění všech typů díží TOPOS s možností úpravy pro kompatibilitu s dížemi i jiných výrobců
- Určeno pro překlápění kruhových díží spirálových hnětačů, vanových díží horizontálních hnětačů či LASKA vozíků
- Vhodné např. pro překlápění na pracovní stoly, do násypek s vynášecími dopravníky či do stropních násypek, je-li mísirna umístěna v patře budovy



T-796

ZDVIH AŽ DO	1800 mm
SYSTÉM	řetězový
VÝKON	2,2 kW

T-795

ZDVIH AŽ DO	3300 mm
SYSTÉM	řetězový
VÝKON	2,2 kW

BLC-80

ZDVIH AŽ DO	1598 mm
SYSTÉM	řetězový
VÝKON	0,75 kW

KONTAKTY

TOPOS a.s.
KRÁLOVSKÁ 777
ŠLUKNOV 407 77
CZECH REPUBLIC

IČ: 61325155
DIČ: CZ61325155

PO 06.00-14.30
ÚT 06.00-14.30
ST 06.00-14.30
ČT 06.00-14.30
PA 06.00-14.30
SO ZAVŘENO
NE ZAVŘENO

JAKUB SMRŽÍK OBCHODNÍ ŘEDITEL

Mobil: +420 604 201 921
Tel.: +420 412 354 435
E-mail: smrzik@topos.eu

JIŘÍ KOUTECKÝ TECHNICKÝ MANAŽER

Mobil: +420 603 866 055
Tel.: +420 412 354 433
E-mail: koutecky@topos.eu

topos@topos.eu
+420 412 354 444

Sledujte nás také na    /topos.eu